

# MDS-5700



MULTI FRECUENCIA



PANTALLA TÁCTIL 5,7"



RS-232



ETHERNET



Wi-Fi OPCIONAL




USB



1.000 PLUs MEMORIA

## DIMENSIONES



### DATOS EN mm

<b>A</b>	700-1.055 (altura regulable)
<b>C</b>	550
<b>D</b>	1.250- 1.605
<b>E</b>	555
<b>E</b>	590

### Funciones destacables

- Multi-frecuencia.
- “Auto-setup”, con supresión de interferencias y calibración automática de la sensibilidad.
- Multi-filtro digital, para garantizar la máxima estabilidad en entornos agresivos.
- Auto-balance. Detección y compensación automática de cambios en la señal (ejemplo: variaciones de temperatura).
- Zona de detección precisa. Localización exacta de la partícula metálica en el campo de detección, permitiendo una separación minuciosa.
- Auto-monitorización. Vigila el correcto funcionamiento de todos los componentes del equipo.
- Cancelación automática del “efecto producto”, con capacidades de medición de los parámetros del producto en tiempo real.
- Auto-seguimiento dinámico (seguimiento

de los cambios en las características de los productos). Garantiza la máxima sensibilidad en cada operación.

- Seguridad: Acceso protegido con tres niveles de contraseñas.

### Construcción

- Estructura:
  - Túnel de acero inoxidable.
  - Bastidor de acero inoxidable.
  - Protección IP69K.
  - 4 ruedas con frenos incluidas.
  - Alarma luminosa y sonora incluida.
- Consola:
  - Display táctil de 5,7” a color (protector incluido).

### Comunicaciones a PC

- RS-232.
- Ethernet.

- Wi-Fi, opcional.
- Puerto USB: para copias de seguridad de la programación del equipo, exportación de informes de detecciones y modificaciones realizadas en la configuración.

### Alimentación eléctrica

- 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.

### Posibilidad de integración con otros equipos

- Embutidora Handtmann (incluye bridas de conexión).
- Retorcedora Handtmann.
- Otras embutidoras, consultar.

### MODELOS:

#### MDS-5700<sub>60</sub>

- Diámetro nominal 60 mm.

#### MDS-5700V<sub>60</sub>

- Modelo con válvula de rechazo.
- Diámetro nominal 60 mm.

#### MDS-5700<sub>100</sub>

- Diámetro nominal 100 mm.

#### MDS-5700V<sub>100</sub>

- Modelo con válvula de rechazo.
- Diámetro nominal 100 mm.

# Opciones

Opción	Características	Ref.
Cable de conexión embutidora		Consultar
Adaptadores para otras embutidoras		Consultar
Puesta en marcha del equipo		Consultar
Sentido de trabajo de derecha a izquierda	Sentido de trabajo estándar: de izquierda a derecha.	Consultar
Embalaje estándar		Consultar
Embalaje en jaula de madera	Imprescindible dependiendo del destino.	Consultar
Embalaje en caja (marítimo)	Imprescindible dependiendo del destino.	Consultar

# Accesorios



Ref: Consultar

## Cubo de recogida 10 l.

Para detectores Ø60 con rechazo.



Ref: Consultar

## Kit de varillas de test certifi cadas