

# LT-5000



IMPRESORA 4"  
250 mm/s



CONECTABLE A  
IMPRESORA  
EXTERNA ZPL



USB



ETHERNET



WI-FI  
OPCIONAL



PLUS, FORMATOS,  
CLIENTES Y  
TRAZABILIDAD  
ILIMITADOS



OPERARIOS  
ILIMITADOS



CONECTABLE A  
1 PLATAFORMA  
DE HASTA  
16 CÉLULAS



CONECTABLE A 2  
PLATAFORMAS HASTA  
16 CÉLULAS  
OPCIONAL



CONECTABLE A  
ESCÁNER

## Funciones destacables

- Etiquetado de totales.

## Sistema de etiquetado

- Tipo de impresión: Térmica Directa (TD).
- Transferencia Térmica (TT) (ribbon).  
Cabezal de impresión: 4" de larga duración con control de históricos.
- Resolución: 8 dots/mm.
- Detector de papel móvil (ajustable según anchura y tipo de etiqueta).
- Velocidad de impresión: Hasta 250 mm/s.


## Etiquetas

- Dimensiones: Desde A30 x L30 mm hasta A100 x L500 mm.
- Anchura máxima del papel soporte: 102 mm.  
Diámetro interior de canuto: 40 mm.  
Diámetro máximo del rollo de etiquetas: 200 mm.
- Posibilidad de uso de etiquetas de papel, polipropileno y cartón perforado.

## Construcción

- Estructura:
- Acero inoxidable AISI 304L, aluminio anodizado y ABS texturizado.

## DIMENSIONES



DATOS EN mm

A	310
B	300
C	470

Peso con el embalaje: 24 kg.

## Modelos

### LT-5400 IVT

- Cabezal de 4" con impresión por transferencia térmica o térmica directa.
- Rendimiento: 250 mm/segundo.
- Incluye cable de 3 m.

Ref.: 7L510B00Y0UE

## Accesorios

### Cable 6 m\*

Ref: WI1071DAA

### Cable 9 m\*

Ref: WI1071GAA

### Cables especiales\*

Ref: PI1554

(\*) Es imprescindible adquirir un cable para que el equipo funcione correctamente.