

# BEV



INDICADOR  
DIBAL  
SERIE DMI-600



1 CÉLULA  
DE CARGA



VERIFICACIÓN  
METROLÓGICA  
OPCIONAL (UE)



## Características principales

- Conjunto de indicador, columna y plataforma de pesaje.
- 1 célula de carga.
- Válida para metrología legal (ver apartado Verificación metrológica de los equipos).

## Funciones

- Peso-Tara-Acumulación.
- Cuentapiezas.
- Control de peso (mínimo-objetivo-máximo).
- Dosificación: 1 Producto / 2 Velocidades con la opción 4 Entradas/Salidas y sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox.
- Control de peso con la opción 4 Entradas/ Salidas y sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox.
- Salida analógica 4-20 mA / 0-10 V (opcional, sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox).
- Memoria de almacenamiento interno (opcional).

## Construcción

- 3 versiones de plataforma disponibles:
  - A- Estructura de hierro, célula de carga de aluminio y plato de acero inoxidable.
  - B- Estructura de acero inoxidable, célula de carga de aluminio protegida y plato de acero inoxidable (no aptas para ambientes salinos).
  - C- Estructura, célula de carga y plato de acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.
- 2 versiones de indicador disponibles:
  - DMI-610 ABS.
  - DMI-610 Inox.

Ver apartado indicadores.

## Comunicaciones

- 2 puertos RS-232, 1 de ellos autoalimentado (5 V / 500 mA).
- Ethernet (TCP/IP y UDP) (opcional).
- RS-485/RS-422 (opcional, sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox).
- Varios protocolos de comunicaciones disponibles (consultar).

## Opciones simultáneas

- 1 opción. Las opciones de Comunicaciones Ethernet, 4 Entradas/ Salidas y Salida analógica no pueden ser simultáneas.


## Posibilidad de integración con otros equipos

- Impresora externa (protocolo Epson).
- Etiquetadoras manuales Dibal LP-5000.
- Repetidor Cely RD-5 (u otro DMI como repetidor).

## Software para PC

- DCM: para configuración, copias de seguridad, gestión y procesamiento de los datos recogidos por los indicadores.

## DIMENSIONES



DATOS EN mm

| A   | B   | C (mín.)    |              | C (máx.)    |              |
|-----|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|
|     |     | DMI-610 ABS | DMI-610 INOX | DMI-610 ABS | DMI-610 INOX |
| 300 | 300 | 540         | 580          | 555         | 595          |
| 400 | 400 | 840         | 880          | 855         | 895          |
| 600 | 600 | 840         | 880          | 855         | 895          |
| 800 | 800 | 840         | 880          | 855         | 895          |

Peso con el embalaje: 11,6 - 83,1 kg.

# Modelos

## Plataforma Versión A

Estructura Hierro - Célula Aluminio - Plato Inox

| DIMENSIONES (mm) | ALCANCE (kg)<br>(3.000 div.) | DMI-610 ABS       | DMI-610 INOX      |
|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                              | Ref.              | Ref.              |
| 300 x 300        | 6                            | 7BRA3A0N1W380__ * | 7BRA3A0I1W380__ * |
|                  | 15                           | 7BRA3A0N1N380__ * | 7BRA3A0I1N380__ * |
|                  | 30                           | 7BRA3A0N1Y380__ * | 7BRA3A0I1Y380__ * |
|                  | 60                           | 7BRA3A0N1C380__ * | 7BRA3A0I1C380__ * |
| 400 x 400        | 15                           | 7BRA3A0N1N480__ * | 7BRA3A0I1N480__ * |
|                  | 30                           | 7BRA3A0N1Y480__ * | 7BRA3A0I1Y480__ * |
|                  | 60                           | 7BRA3A0N1C480__ * | 7BRA3A0I1C480__ * |
|                  | 150                          | 7BRA3A0N11480__ * | 7BRA3A0I11480__ * |
| 600 x 600        | 60                           | 7BRA3A0N1C680__ * | 7BRA3A0I1C680__ * |
|                  | 150                          | 7BRA3A0N11680__ * | 7BRA3A0I11680__ * |
|                  | 300                          | 7BRA3A0N13680__ * | 7BRA3A0I13680__ * |
| 800 x 800        | 150                          | 7BRA3A0N11880__ * | 7BRA3A0I11880__ * |
|                  | 300                          | 7BRA3A0N13880__ * | 7BRA3A0I13880__ * |
|                  | 600                          | 7BRA3A0N16880__ * | 7BRA3A0I16880__ * |

**M** Opcional

\* Multi-rango disponible. Ver opciones.

## Plataforma Versión B

Estructura Acero Inoxidable - Célula Aluminio Protegida - Plato Inox

| DIMENSIONES (mm) | ALCANCE (kg)<br>(3.000 div.) | DMI-610 ABS       | DMI-610 INOX      |
|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                              | Ref.              | Ref.              |
| 300 x 300        | 6                            | 7BCA3A0N1W380__ * | 7BCA3A0I1W380__ * |
|                  | 15                           | 7BCA3A0N1N380__ * | 7BCA3A0I1N380__ * |
|                  | 30                           | 7BCA3A0N1Y380__ * | 7BCA3A0I1Y380__ * |
| 400 x 400        | 15                           | 7BCA3A0N1N480__ * | 7BCA3A0I1N480__ * |
|                  | 30                           | 7BCA3A0N1Y480__ * | 7BCA3A0I1Y480__ * |
|                  | 60                           | 7BCA3A0N1C480__ * | 7BCA3A0I1C480__ * |
|                  | 150                          | 7BCA3A0N11480__ * | 7BCA3A0I11480__ * |
| 600 x 600        | 60                           | 7BCA3A0N1C680__ * | 7BCA3A0I1C680__ * |
|                  | 150                          | 7BCA3A0N11680__ * | 7BCA3A0I11680__ * |
|                  | 300                          | 7BCA3A0N13680__ * | 7BCA3A0I13680__ * |
| 800 x 800        | 150                          | 7BCA3A0N11880__ * | 7BCA3A0I11880__ * |
|                  | 300                          | 7BCA3A0N13880__ * | 7BCA3A0I13880__ * |

**M** Opcional

\* Multi-rango disponible. Ver opciones.

## Plataforma Versión C

Estructura Acero Inoxidable - Célula Acero Inox - Plato Inox

### DMI-610 INOX

| DIMENSIONES (mm) | ALCANCE(kg)<br>(3.000 div.) | Ref.                 |
|------------------|-----------------------------|----------------------|
| 300 x 300        | 6                           | 7BSA3A0I1W380_ _ _   |
|                  | 15                          | 7BSA3A0I1N380_ _ _ * |
|                  | 30                          | 7BSA3A0I1Y380_ _ _   |
|                  | 60                          | 7BSA3A0I1C380_ _ _   |
| 400 x 400        | 15                          | 7BSA3A0I1N480_ _ _   |
|                  | 30                          | 7BSA3A0I1Y480_ _ _   |
|                  | 60                          | 7BSA3A0I1C480_ _ _   |
|                  | 150                         | 7BSA3A0I11480_ _ _   |
| 600 x 600        | 60                          | 7BSA3A0I1C680_ _ _ * |
|                  | 150                         | 7BSA3A0I11680_ _ _   |
|                  | 300                         | 7BSA3A0I13680_ _ _ * |
| 800 x 800        | 150                         | 7BSA3A0I11880_ _ _   |
|                  | 300                         | 7BSA3A0I13880_ _ _ * |
|                  | 600                         | 7BSA3A0I16880_ _ _ * |

 Opcional

\* Multi-rango disponible. Ver opciones.

## Opciones

| Opción                                  | Características                                                                                                              | Ref.        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alcance 3 kg / 1 g - 6 kg / 2 g         | Multi-rango (3.000 divisiones)                                                                                               | ...D... (*) |
| Alcance 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g        | Multi-rango (3.000 divisiones)                                                                                               | ...E... (*) |
| Alcance 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g      | Multi-rango (3.000 divisiones)                                                                                               | ...F... (*) |
| Alcance 30 kg / 10 g - 60 kg / 20 g     | Multi-rango (3.000 divisiones)                                                                                               | ...I... (*) |
| Alcance 60 kg / 20 g - 150 kg / 50 g    | Multi-rango (3.000 divisiones)                                                                                               | ...U... (*) |
| Alcance 150 kg / 50 g - 300 kg / 100 g  | Multi-rango (3.000 divisiones)                                                                                               | ...2... (*) |
| Alcance 300 kg / 100 g - 600 kg / 200 g | Multi-rango (3.000 divisiones)                                                                                               | ...8... (*) |
| Verificación metrológica (M)            | Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje.<br>(Ver apartado Verificación metrológica de los equipos). | Consultar   |

(\*) Las referencias de básculas con este alcance se obtienen sustituyendo el carácter de la décima posición de la referencia de la báscula estándar por la combinación que se indica.