

BEV

INDICADOR
DIBAL
SERIE DMI-6001 CÉLULA
DE CARGAVERIFICACIÓN
METROLÓGICA
OPCIONAL (UE)

Características principales

- Conjunto de indicador, columna y plataforma de pesaje.
- 1 célula de carga.
- Válida para metrología legal (ver apartado Verificación metrológica de los equipos).

Funciones

- Peso-Tara-Acumulación.
- Cuentapiezas.
- Control de peso (mínimo-objetivo-máximo).
- Dosificación: 1 Producto / 2 Velocidades con la opción 4 Entradas/Salidas y sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox.
- Control de peso con la opción 4 Entradas/Salidas y sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox.
- Salida analógica 4-20 mA / 0-10 V [opcional, sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox].
- Memoria de almacenamiento interno [opcional].

Construcción

- 3 versiones de plataforma disponibles:
 - A- Estructura de hierro, célula de carga de aluminio y plato de acero inoxidable.
 - B- Estructura de acero inoxidable, célula de carga de aluminio protegida y plato de acero inoxidable (no aptas para ambientes salinos).
 - C- Estructura, célula de carga y plato de acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.
- 2 versiones de indicador disponibles:
 - DMI-610 ABS.
 - DMI-610 Inox.

Ver apartado indicadores.

Comunicaciones

- 2 puertos RS-232, 1 de ellos autoalimentado (5 V / 500 mA).
- Ethernet (TCP/IP y UDP) [opcional].
- RS-485/RS-422 [opcional, sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox].
- Varios protocolos de comunicaciones disponibles [consultar].

Opciones simultáneas

- 1 opción. Las opciones de Comunicaciones Ethernet, 4 Entradas/Salidas y Salida analógica no pueden ser simultáneas.


Posibilidad de integración con otros equipos

- Impresora externa (protocolo Epson).
- Etiquetadoras manuales Dibal LP-5000.
- Repetidor Cely RD-5 (u otro DMI como repetidor).

Software para PC

- DCM: para configuración, copias de seguridad, gestión y procesamiento de los datos recogidos por los indicadores.

DIMENSIONES



DATOS EN mm

A	B	C [mín.]		C [máx.]	
		DMI-610 ABS	DMI-610 INOX	DMI-610 ABS	DMI-610 INOX
300	300	540	580	555	595
400	400	840	880	855	895
600	600	840	880	855	895
800	800	840	880	855	895

Peso con el embalaje: 11,6 - 83,1 kg.

Modelos

Plataforma Versión A

Estructura Hierro - Célula Aluminio - Plato Inox

DIMENSIONES (mm)	ALCANCE (kg) (3.000 div.)	DMI-610 ABS		DMI-610 INOX	
		Ref.		Ref.	
300 x 300	6		7BRA3A0N1W380___*		7BRA3A0I1W380___*
	15		7BRA3A0N1N380___*		7BRA3A0I1N380___*
	30		7BRA3A0N1Y380___*		7BRA3A0I1Y380___*
	60		7BRA3A0N1C380___*		7BRA3A0I1C380___*
400 x 400	15		7BRA3A0N1N480___		7BRA3A0I1N480___
	30		7BRA3A0N1Y480___*		7BRA3A0I1Y480___*
	60		7BRA3A0N1C480___*		7BRA3A0I1C480___*
	150		7BRA3A0N11480___*		7BRA3A0I11480___*
600 x 600	60		7BRA3A0N1C680___*		7BRA3A0I1C680___*
	150		7BRA3A0N11680___*		7BRA3A0I11680___*
	300		7BRA3A0N13680___*		7BRA3A0I13680___*
800 x 800	150		7BRA3A0N11880___*		7BRA3A0I11880___*
	300		7BRA3A0N13880___*		7BRA3A0I13880___*
	600		7BRA3A0N16880___*		7BRA3A0I16880___*

M Opcional

* Multi-rango disponible. Ver opciones.

Plataforma Versión B

Estructura Acero Inoxidable - Célula Aluminio Protegida - Plato Inox

DIMENSIONES (mm)	ALCANCE (kg) (3.000 div.)	DMI-610 ABS		DMI-610 INOX	
		Ref.		Ref.	
300 x 300	6		7BCA3A0N1W380___*		7BCA3A0I1W380___*
	15		7BCA3A0N1N380___*		7BCA3A0I1N380___*
	30		7BCA3A0N1Y380___*		7BCA3A0I1Y380___*
400 x 400	15		7BCA3A0N1N480___		7BCA3A0I1N480___
	30		7BCA3A0N1Y480___*		7BCA3A0I1Y480___*
	60		7BCA3A0N1C480___*		7BCA3A0I1C480___*
	150		7BCA3A0N11480___*		7BCA3A0I11480___*
600 x 600	60		7BCA3A0N1C680___*		7BCA3A0I1C680___*
	150		7BCA3A0N11680___*		7BCA3A0I11680___*
	300		7BCA3A0N13680___*		7BCA3A0I13680___*
800 x 800	150		7BCA3A0N11880___*		7BCA3A0I11880___*
	300		7BCA3A0N13880___*		7BCA3A0I13880___*

M Opcional

* Multi-rango disponible. Ver opciones.

Plataforma Versión C

Estructura Acero Inoxidable - Célula Acero Inox - Plato Inox

DMI-610 INOX

DIMENSIONES (mm)	ALCANCE (kg) (3.000 div.)	Ref.
300 x 300	6	7BSA3A0I1W380_ _ _
	15	7BSA3A0I1N380_ _ _ *
	30	7BSA3A0I1Y380_ _ _
	60	7BSA3A0I1C380_ _ _
400 x 400	15	7BSA3A0I1N480_ _ _
	30	7BSA3A0I1Y480_ _ _
	60	7BSA3A0I1C480_ _ _
	150	7BSA3A0I11480_ _ _
600 x 600	60	7BSA3A0I1C680_ _ _ *
	150	7BSA3A0I11680_ _ _
	300	7BSA3A0I13680_ _ _ *
800 x 800	150	7BSA3A0I11880_ _ _
	300	7BSA3A0I13880_ _ _ *
	600	7BSA3A0I16880_ _ _ *

 Opcional

* Multi-rango disponible. Ver opciones.

Opciones

Opción	Características	Ref.
Alcance 3 kg / 1 g - 6 kg / 2 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...D... (*)
Alcance 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...E... (*)
Alcance 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...F... (*)
Alcance 30 kg / 10 g - 60 kg / 20 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...I... (*)
Alcance 60 kg / 20 g - 150 kg / 50 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...U... (*)
Alcance 150 kg / 50 g - 300 kg / 100 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...2... (*)
Alcance 300 kg / 100 g - 600 kg / 200 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...8... (*)
Verificación metrológica (M)	Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar

(*) Las referencias de básculas con este alcance se obtienen sustituyendo el carácter de la décima posición de la referencia de la báscula estándar por la combinación que se indica.